

# 鉄筋カッター

鉄筋カッター

Reber Cutters

0

## DC-13LV

Heavy-Duty Cutter

小型軽量。プロフェッショナルの為の高耐久仕様。



価格 ¥130,000

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

<b>切断能力</b> SD345 D13以下 (4~13mm)	<b>切断速度</b> 1.5秒	<b>電源・電流</b> 単相 100V 10.5A (1010W)	<b>本体寸法</b> (L)370 (W)175 (H)105mm	<b>質量</b> 6.5 kg (コード含む 2芯・2.5m)
---	---------------------	---	---	---

<b>二重絶縁</b> 回	<b>リリース バルブ</b>	<b>飛散防止 ガード</b>	<b>PC鋼刃</b> PC鋼線 6mm以下
------------------	---------------------	---------------------	------------------------------

■付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル  
専用樹脂ケース


■標準カッターブロック：1CL003 (No.13L)

■オプション

・PC鋼用カッターブロック：1CL003PC (No.13M)  
6mmまでのPC鋼線を切断する場合にご使用下さい。

■D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断できます。

■プロフェッショナル向けに専用設計のコンパクトモーターを搭載し、高性能・高耐久性を実現しました。



■リリースバルブ機構

鉄筋が噛み込んだ場合でも、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。



■便利な付属品

専用樹脂ケース・サイドハンドルが標準付属で使用に便利と好評です。

## DC-16W

Heavy-Duty Cutter

小型でタフでハイパワー。プロフェッショナルの為の一台。

標準刃  
SD390対応

オプション刃  
SD490対応



価格 ¥192,000

※アジャスタブルストッパー（鉄筋径調整ボルト）は、簡単なスプリング内蔵式。工具を使わず調整できます。

<b>切断能力</b> SD390 D16以下 (4~16mm)	<b>切断速度</b> 2.5秒	<b>電源・電流</b> 単相 100V 11A (1050W)	<b>本体寸法</b> (L)460 (W)150 (H)115mm	<b>質量</b> 8.0 kg (コード含む 2芯・2.5m)
---	---------------------	---	---	---

<b>二重絶縁</b> 回	<b>リリース バルブ</b>	<b>飛散防止 ガード</b>	<b>PC鋼刃</b> SD490 D16以下
------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------

■付属品：工具セット・油圧オイル・サイドハンドル  
専用樹脂ケース

■標準カッターブロック：1C1610 (No.0)

■オプション

・PC鋼用カッターブロック：1C1610P (No.10)  
SD490・D16鉄筋切断の場合にご使用下さい。

■もしもの鉄筋噛み込みに備え、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。

■飛散防止ガードが、高強度鉄筋の切断時などに起こりやすい切断片の跳ね飛びから、使用者を守ります。



■SD390鉄筋に標準対応

標準刃でSD390・D16までの鉄筋がそのまま切断可能です。



■PC鋼用カッターブロック（オプション）

価格 ¥6,000

専用のPC鋼用カッターブロックでSD490鉄筋も切断可能です。