

鉄筋ベンダー

鉄筋ベンダー

Reber Benders

15

DBD-16L Mini Bender

現場へ持てる軽量タイプ。
使いやすさが好評のベストセラー機。



※補助テーブルは標準装備です。

価格 ¥260,000

DBD-16Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径 (mm)		刻印	直径 (mm)		
D6	軸を使用	22	—	6	85	1BDL40102A	4
※D10	(10)	30	1BDL400322	10	70	1BDL40036A	3
D10	10(13)	38	1BDL400332	10	70	—	3
※D13	10(13)	38	—	13	52	1BDL40037A	2
D13	13(16)	50	1BDL400342	13	52	—	2
D16	16	62	1BDL400352	16	34	1BDL40038A	1

※1.5DR曲げの際はこちらの組み合わせでご利用下さい。
※刻印6のベンディング側ローラーはオプションとなります。

DBD-19L Portable Bender

軽量40.2kg。現場へ持ち運べるから、作業能率大幅アップ。



価格 ¥330,000

DBD-19Lローラー組み合わせ表

鉄筋径	センター側		部品番号	ベンディング側		部品番号	同時曲げ加工本数
	刻印	直径 (mm)		刻印	直径 (mm)		
D10	軸を使用	30	—	R10	119	1BL940530A	4
D13	C13	39	1BL9405000	R13	105	1BL940540A	3
D16	C16	48	1BL9405100	R16	88	1BL940550A	2
D19	C19	65	1BL9405200	R19	70	1BL940560A	1

曲げ速度 180°曲げ 1.5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 11~31R	曲げ可能径 SD345 D10~D16	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
------------------------	-----------------	---------------	---------------------------	------------------------------------

本体寸法 (L)320 (W)350 (H)245mm	質量 20.0 kg (コード含む) 3芯・3.0m	小 R ローラー	スタンド セット	フット スイッチ
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------	-------------	-------------

寸法ツキアテ

■付属品：工具セット・ローラーセット・補助テーブル
アースロッド棒

オプション

- ・小Rローラーφ10：1BDL410200
φ13：1BDL410210
- ・スタンドセット：1BDL03400
- ・フットスイッチ：1BDL401190
- ・寸法ツキアテ：1BDL31063S

■曲げスピードは、わずか1.5秒(180度)です。

■角度設定はワンタッチで切替可能です。

■ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。ローラー交換に工具は不要です。

■フープ、スタラップ、段筋曲げも可能です。



■軽量タイプだから持ち運び楽々

片手で楽々持ち運べます。



■寸法ツキアテ (オプション)

価格 ¥27,000

スライド&ハネ上げ式で3通りの寸法がワンタッチで設定でき、フープ、スタラップも素早く簡単にできます。

曲げ速度 180°曲げ 5秒	曲げ角度 0°~180°	曲げR 15~32R	曲げ可能径 SD345 D10~D19	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)
----------------------	-----------------	---------------	---------------------------	------------------------------------

本体寸法 (L)340 (W)420 (H)405mm	質量 40.2 kg (コード含む) 3芯・4.5m	非常停止 スイッチ	小 R ローラー	スタンド セット
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------	-------------	-------------

フットスイッチ

■付属品：工具セット・ローラーセット・アースロッド棒

オプション

- ・小Rローラーφ10：1BL9306101
φ13：1BL9306201
φ16：1BL9306301
- ・スタンドセット：1BL92060
- ・フットスイッチ：1BDL401190

■小型で軽量なので、現場間の持ち運びが可能です。

■角度設定はワンタッチで切替可能です。

■ローラー止めボルトに蝶ネジボルトを採用。手で締められます。

■フープ、スタラップ曲げに必要な、90度135度もワンタッチです。

■90度と135度を設定する場合(DBD-19L、25L共通)



まず、曲げ角度を90度に合わせます。左側にアングルストッパーが付いていますので、スライドさせ、セットレバーに当て締め込み。



次に曲げ角度を135度に合わせ、右側のストッパーをスライドさせ、セットレバーに当て、締め込み。あとはボタンを押しスタートさせ、レバーを切り換えるだけで2つの角度がOK!