

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

170-②
※ハンガータイプ
仕様変更

仮設足場の単管に引掛けるだけ!! **業務用** **屋外型**

どこでも使える
充電式! **LED** **30W**

引掛けタイプ
充電式LED
ハンガータイプ

バッテリー
残量計付

明るさ抜群!超軽量!(3.7Kg)

φ60.5mm単管に引掛け可能

カラヒナフックで落下防止!!



明るさ2段階! HIGH/LOW切替スイッチ式

スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。

〈点灯パターン〉 **HIGH → LOW → OFF**

連続点灯時間

HIGH 4.5h | **LOW 7h**

充電時間

5h



**高性能リチウムイオン
バッテリー使用**
14.8v 7800mAh



本体 +
S-001
(軽量三脚)



本体 +
V-01
(鍛造バース)



本体 +
TK-02
(単管クランプ)

オプションの使用により、いろいろな場面に適応!

■型式

BAT-H30W-L1PMSH

■電 源 リチウムイオンバッテリー
14.8V 7800mAh
■照 射 角 (上下)140度・(左右)160度
■定 格 光 束 3300Lm(MAX)
■色 温 度 6000K
■照 度(1m) (HIGH) 765Lx
(LOW) 481Lx
■球 寿 命 40000時間
■電 池 寿 命 充放電500回(約2年)
■使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
■充 電 電 源 ACアダプター
入力: AC100~240V
(50/60Hz)
出力: DC24V/1.5A

■充 電 時 間 5時間
■連続点灯時間 (HIGH) 4.5時間
(LOW) 7時間
■サ イ ズ W287 × D233 × H393mm
■質 量 3.7kg
■付 属 品 ACアダプター

●JANコード 4987305-05011-8
●梱 包 数 3
●元払発送単位 1
標準価格 オープン

照射角 (上下)140度・(左右)160度

■HIGH <中心照度>
(5m) **40Lx**
(4m) **58Lx**
(3m) **99Lx**
(2m) **206Lx**
(1m) **765Lx**

■LOW <中心照度>
(5m) **25Lx**
(4m) **33Lx**
(3m) **56Lx**
(2m) **114Lx**
(1m) **481Lx**

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※連続点灯時間とは、バッテリーの特性上、残量が少なくなり消灯するまでの時間です。