

INDEX 巻頭特集

・ハツリ 締付け・穴あけ 研削

研磨

集じん・ブロワ 切断・曲げ

大入れ 切削・ホソ穴・エア工具

木工機械

その他 墨出し器・

エンジン工具

園芸工具

産業用機器

コードレス ファン

18v-14.4v 最大風速(強) **190m/min** スライド式電池のみ対応

- 自動首振り機能搭載
- 風速「強/弱モード」2段切替
- コンパクトに折りたたみ可能
- 角度調整が可能
- 100V電源が使用可能




UF 18DSAL

本体のみ (NN) ¥10,200
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

18v-14.4v 最大風速(強) **190m/min** スライド式電池のみ対応

- 小形×軽量0.9kg
- 風速「強/弱モード」2段切替
- 角度調整が可能
- 100V電源が使用可能



UF 18DSDL

本体のみ (NN) ¥5,900
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

18v-14.4v 最大風速(強) **160m/min** スライド式電池のみ対応



UF 18DSL*

本体のみ (NN) ¥7,800
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

*在庫僅少品

コードレス ワークライト

18v-14.4v スライド式電池のみ対応 **2way LED**

- シーンに合わせて選べる照射モード
- 照射角度を自由に調整可能
- 明るさ強中弱の3段切替 (ワークライト時)



UB 18DJL

本体のみ ¥6,400
蓄電池・充電器別売



18v-14.4v スライド式電池のみ対応 **LED**

- 広範囲を明るく照らす白色LED(0.5W×36灯)採用
- 弱モード連続点灯時間約11.5時間*1
- 明るさ「強/弱モード」2段切替



UB 18DGL

本体のみ (S) ¥9,800
ACアダプタ付
蓄電池・充電器別売

本体のみ (NN) ¥8,500*
蓄電池・充電器別売

*在庫僅少品

コードレス ヘッドライト

18v-14.4v スライド式電池のみ対応 **LED**

- 広範囲を均一に照らすLED光で手元作業がしやすい
- 小形・軽量60g
- ヘッド部10段階角度調整(0~90°)可能
- IPX4 生活防水仕様 (JIS C0920準拠)*2



NEW

UB 18DKL

本体のみ (S) ¥5,200
コードレスUSBアダプタ BSL 18UA付
蓄電池・充電器別売

本体のみ ¥2,900
蓄電池・充電器別売

*1: 蓄電池 BSL 1840形(18V-4.0Ah)使用で満充電時の場合。連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。
*2: 本製品は、水による影響を受けにくいように設計されていますが故障しないことを保証するものではありません。

形名	使用電圧 V	風速m/min (m/分)	風速切替スイッチ	タイマーセット時間	ACアダプタ		質量 kg	標準付属品
					入力	出力		
UF 18DSAL	14.4・18	強モード: 190 弱モード: 160	2段階 (強モード/弱モード)	1時間/2時間/4時間	100V、50/60Hz共用	12V、1.5A	3.0 (蓄電池除く)	ACアダプタ
UF 18DSDL	14.4・18	強モード: 190 弱モード: 120	2段階 (強モード/弱モード)	—	100V、50/60Hz共用	12V、1.0A	0.9 (蓄電池除く)	ACアダプタ
UF 18DSL	14.4・18	強モード: 160 弱モード: 135	2段階 (強モード/弱モード)	1時間/2時間/4時間	100V、50/60Hz共用、 最大1.5A	12V、1.5A	2.0 (蓄電池除く)	ACアダプタ
UB 18DJL	照度1m前方			使用灯	質量 kg	外形寸法 mm	標準付属品	
	ワークライト	強: 110ルクス 中: 55ルクス 弱: 27ルクス	白色LED(6W: 0.5W×12灯)					
	トーチライト	6,000ルクス	白色LED(3W)	0.3(蓄電池除く)	高さ108×幅78×奥行205	ストラップフック、ストラップ		
UB 18DGL	強: 250ルクス	弱: 140ルクス	白色LED(18W: 0.5W×36灯)	0.74(蓄電池除く)	高さ252×幅256×奥行198	ACアダプタ((S)のみ)		
UB 18DKL	強: 120ルーメン	中: 60ルーメン	弱: 20ルーメン	白色LED(3W)	0.06	横77×縦49×高さ35	コードレスUSBアダプタ (BSL 18UA)((S)のみ)	

1充電当たりの作業量(目安):コードレスファン・コードレスワークライト・コードレスヘッドライト ※数値は理論値です。

形名	14.4V							18V				
	BSL1415	BSL1420	BSL1425	BSL1430	BSL1440	BSL1450	BSL1460	BSL1825	BSL1830	BSL1840	BSL1850	BSL1860
UF 18DSAL	約1.0/1.6	約1.5/2.5	約1.8/3.0	約2.5/4.0	約3.0/5.0	約3.8/6.5	約4.5/7.5	約2.3/3.7	約2.8/4.5	約3.5/6.0	約4.5/7.3	約5.2/8.5
UF 18DSDL	約2.0/5.5	約3.0/7.5	約3.7/9.0	約4.5/11.0	約5.8/14.0	約7.3/18.5	約8.5/22.0	約4.0/10.0	約5.0/12.5	約7.0/17.0	約8.3/21.0	約10.0/25.0
UF 18DSL	約1.5/2.5	約2.0/3.0	約2.2/3.8	約2.5/4.5	約3.5/6.0	約4.0/7.5	約5.0/9.0	約3.0/4.5	約3.5/5.5	約4.5/7.5	約6.0/9.0	約7.0/11.0
UB 18DJL	約4.5/8/15	約8/11/20	約8/14/25	約9/17/30	約12/23/39	約15/28/49	約18/33/58.5	約8/15/26	約10/18/31	約13/24/41	約16/30/51	約19/36/61
UB 18DGL	約1.5/3.0	約2.0/4.0	約2.2/4.5	約2.5/5.5	約3.5/7.5	約4.0/9.0	約5.0/11.0	約3.0/7.0	約3.5/8.5	約5.0/11.5	約6.0/14.0	約7.0/17.0
UB 18DKL	約5/9/12 ^{※3}	約7/12/17 ^{※3}	約9/15/21 ^{※3}	約10/18/25 ^{※3}	約14/24/34 ^{※3}	約18/30/43 ^{※3}	約21/36/50 ^{※3}	約10/17/24 ^{※3}	約13/20/28 ^{※3}	約17/27/38 ^{※3}	約21/34/48 ^{※3}	約25/40/56 ^{※3}

※3: コードレスUSBアダプタ(BSL 18UA)使用時。

強/弱、強/中/弱(単位: 時間)