

巻頭特集  
INDEX  
ハツリ  
研削  
研磨

集じん・ブロワ  
切断・曲げ

切削・ホソ穴・  
大入れ  
釘打機・  
エア工具

木工機械

曇出し器・  
その他

エンジン工具

園芸工具

産業用機器

コードレス チェンソー

36v リチウムイオン電池  
バーサイズ(最大切断長さ)  
300mm

- ソーチェン調整がツールレス
  - オイル残量が見やすいLEDライト付タンク点検窓
- CS 36DL**  
2.0 (2LBC) ¥88,000  
BSL 3620×2個  
急速充電器 UC 36YL2 (約40分) 付

本体のみ (NN) ¥42,400  
番電池・充電器別売



2014年  
iFデザイン賞

別売部品 背負式電源

- 大容量21Ah背負式電源 (BL 36200) (別売)使用で作業量アップ
- 質量6.3kg
- ※P.17・113もあわせてご覧ください



BL 36200

(S) ¥172,000  
充電器 UC 36YL2 (約6時間) 付  
(N) ¥160,000  
充電器別売

形名	切断能力 mm	切断部		給油方式	質量 kg	1充電当たりの作業量 (目安)	標準付属品
		チェン形式	チェンオイルタンク容量mL				
CS 36DL	300	91PX	45E	自動	4.4	約140カット※(BSL 3620使用時) 約1400カット※(BL 36200使用時)	チェンケース・丸やすり チェンオイル(2個)・電池カバー(2個)

※杉角材50×50mm、条件により異なります。

形名	電源容量 Ah	アダプタ出力		USB出力端子		アダプタコード長 m	大容量電源寸法 mm			質量kg			充電器		標準付属品
		出力電圧 V	最大出力電流 A	出力電圧 V	最大出力電流 A		全長	幅	高さ	大容量電源	電源アダプタ	キャリア	形名	時間	
BL 36200	21	DC36	50	DC5	0.5	1.5	330	250	109	6.3	0.5	1.0	UC 36YL2	約6時間	キャリア、充電器、アダプタ(アダプタカバー付)、 アームバンド、ノブボルト(2個)、M5ねじ(4個)

電気チェンソー 大工さんから農家、造園関係、彫刻の荒削りなど用途さまざま!

ガイドバー長さ 300mm モーター横置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス

NEW  
**CS 30SB**  
¥20,200



ガイドバー長さ 350mm モーター横置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス


NEW  
**CS 35SB**  
¥22,600



ガイドバー長さ 400mm モーター横置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス

NEW  
**CS 40SB**  
¥24,600



ガイドバー長さ 350mm モーター縦置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス
- ソフトスタート過負荷保護付

**CS 35Y**  
¥25,900




2014年  
iFデザイン賞

ガイドバー長さ 400mm モーター縦置

- ハイパワーモーター搭載で作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス
- ソフトスタート過負荷保護付

**CS 40Y**  
¥28,200



2014年  
iFデザイン賞

ガイドバー長さ 280mm モーター横置

- コンパクトで作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス

**CS 28\***  
¥25,000 \*在庫僅少品



ガイドバー長さ 350mm モーター横置

- コンパクトで作業効率アップ
- ソーチェン交換、調整がツールレス

**CS 35\***  
¥27,500 \*在庫僅少品



形名	ガイドバー長さ mm	チェン形式	チェンオイルタンク容量 mL	給油方式	電源 V	電流 A	消費電力 W	チェンスピード m/s(m/分)	質量 kg	コード m	標準付属品		
CS 30SB	300	91PX-45E	200	自動	単相	100	15.0	1,430	13.5 {810}	4.5	ソーチェン(本体装着)、 チェンオイル(100cc×1個)、 チェンケース、ガイドバー		
CS 35SB	350	91PX-52E	200	自動		100	15.0	1,430	13.5 {810}	4.6			
CS 40SB	400	91PX-57E	200	自動		100	15.0	1,430	13.5 {810}	4.7			
CS 35Y	350	91VG/91PX-52E	150	自動		100	15.0	1,430	14.5 {870}	5.4		2心・5	ソーチェン(本体装着)、 チェンオイル(50cc×2個)※、 チェンケース、ガイドバー
CS 40Y	400	91VG/91PX-57E	150	自動		100	15.0	1,430	14.5 {870}	5.5			
CS 28	280	91VG/91PX-45E	107	手動		100	12.0	1,140	7.5 {450}	4.0			
CS 35	350	91VG/91PX-52E	107	手動		100	14.0	1,330	7.5 {450}	4.2			ソーチェン(本体装着)、 チェンオイル(120cc×1個)、 ドライブ、スプナ、 丸やすり、チェンケース

※2013.9月以前の生産品は付属しておりません。(2013.10月生産分より付属) 注)電子制御マーク品をエンジン発電機で使用する際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。

別売部品 電気チェンソー

形名	チェン形式	刃のピッチ	ガイドバー長さ	コードNo.	入数	価格	適用機種	丸やすり
ソーチェン	91VG/91PX-45E	3/8インチ	280mm(11インチ)	0031-7265	1	2,200	CS 30SB、CS 28	4mm(5/32")
	91VG/91PX-52E	3/8インチ	350mm(14インチ)	0031-7266	1	2,700	CS 35SB、CS 35Y、CS 35(旧形CS 35B)	コードNo.957684
	91VG/91PX-57E	3/8インチ	400mm(16インチ)	0068-1260	1	2,900	CS 40SB、CS 40Y	¥480

デブスゲージジョイントはP.203をご覧ください。 エンジンチェンソーはP.202をご覧ください。

