

超低騒音

NETIS申請中

KP-6SS

騒音値比較表(既設アスファルト面)

型 式	KP-6S	KP-6SS
7m騒音dB(A)	79.0	74.8
従来機との差dB(A)	5.6	9.8
音響パワーレベル dB(A)	104.6	98.3
従来機との差dB(A)	6.3	12.6
作業者耳元騒音値	94.0	86.9
従来機との差dB(A)	5.7	12.8



超低騒音

NETIS申請中

従来のウレタン焼付け仕様に、騒音低減構造(特許取得済み)を組み合わせる事により、弊社スタンダードモデルよりも、騒音低減を実現しました。

- ※1 高粘度合材は避けて下さい
(排水性舗装工事)。
- ※2 路盤転圧は避けて下さい。

仕 様

型式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	振動板寸法 (mm)	走行速度 (m/min)	振動数 Hz(v.p.m)	起振力 KN(kgf)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 min ⁻¹ (r.p.m)	燃料 (タンク容量L)
KP-6SS	70	Ⓐ長 870 Ⓑ幅 355 Ⓒ高 845	Ⓔ長 525 Ⓕ幅 355	18~22	95 (5700)	9.8 (1000)	スバルEX13D [3.2kw] (4.3ps)	低速1400~1500 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.7]