



運搬車

*下記写真はRTX55D用です。各型式別にご用意しております。
*標準価格は、各型式とも共通価格¥17,400(税別)です。



RTX55D運搬車取り付け例



RTシリーズの特長

- 駆動にベルトを使っていない為、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。
- 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。
- オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。
- エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
- RT-50RD、70RDはダブルクリーナ仕様です。

仕様

型式	質量 (kg)	機体の寸法 (mm)	打撃板寸法 (mm)	打撃数 (Hz)	打撃ストローク (mm)	使用エンジン 最大出力	セット回転数 (rpm)	燃料 (タンク容量L)	標準価格(税別)
RT-50R RT-50RD	55 57	①長 690 ②幅 385 ③高 1110	④長 330 ⑤幅 230	10~10.8	40~60	ロビンEH09-2D [2.1kw] (2.8ps)	低速1700~1900 高速4000~4100	自動車用 無鉛ガソリン [2.5]	¥306,000 [¥326,000]
RT-70R RT-70RD	70 72	①長 700 ②幅 430 ③高 1115	④長 330 ⑤幅 270	10~10.8	40~60	ロビンEH12-2D [2.6kw] (3.5ps)	低速1500~1700 高速3700~3800	自動車用 無鉛ガソリン [2.5]	¥327,000 [¥347,000]

*RT-50R [D]・RT-70R [D] のハンドル高さ③は約930mmです。