

GA シリーズ ガソリンエンジンタイプ

機能と性能で、用途にピッタリ フルラインアップ



ガソリン
パイプフレーム
タイプ

GA-2605U2 / 2606U2

インバータガソリン
防音タイプ



GA-2800ES-IV

ガソリン
パイプフレーム
タイプ

GA-3705U / 3706U



型 式	ガソリンパイプフレームタイプ				インバータガソリン防音タイプ		
	GA-2605U2* 50Hz機	GA-2606U2* 60Hz機	GA-3705U 50Hz機	GA-3706U 60Hz機	GA-2800ES-IV*		
■交流発電機							
周 波 数 Hz	50	60	50	60	50/60		
出 力 kVA	2.2	2.6	3.3	3.7	2.8		
電 圧 V						100	
電 流 A	22	26	33	37	28		
力 率						1.0	
相 数						単相(2線式)	
励 磁 方 式	自動式回転界磁形新ブラシレス方式				永久磁石式回転界磁形		
種 数	2				14		
補助 電 圧 V	-	-	-	-	-		
出力 出力 W	-	-	-	-	-		
コンセント装備数量 (電流×個)	 交流(AC) 15Aコンセント×2		 交流(AC)15Aコンセント×2 交流(AC)30Aコンセント×1		 交流(AC) 15Aコンセント×2 交流(AC) 30Aコンセント×1		
■ガソリンエンジン							
名 称	ロビン EX17D		ロビン EX27D		ロビン EX21DS		
形 式	空冷4サイクルOHC					空冷4サイクルOHC	
総 排 気 量 L	0.169		0.265		0.211		
定 格 出 力 kW/min ¹	2.6/3000	2.9/3600	4.4/3000	5.1/3600	3.7/3600		
始動方式(バッテリー×個)	リコイルスタータ式				セル式リコイル付(YTX9-BS×1)		
燃 料	無鉛レギュラーガソリン						
燃料タンク容量 L	12		19		15.5		
燃 料 消 費 量 L/h ¹	1.16	1.47	1.93	2.26	1.4		
潤 滑 油 量 L	0.6		1.0		0.6		
■寸法・質量							
全 長 mm	510		595		687		
全 幅 mm	410		470		494		
全 高 mm	465		515		640		
乾燥質量(整備質量) kg	47 [55]		68 [83]		75 [88]		
■騒音値							
音 圧 無負荷時 7mB(A)	70	71	67	72	54 ^{※2}		
レベル 定格負荷時 7mB(A)	71	73	71	77	65		
音響パワーレベル LwA dB	-	-	-	-	85●		

※1…75%負荷時(インバータタイプはeモードスイッチON時)

※2…無負荷低速時(eモードスイッチON時)

★印…電気用品安全法適合機

●印…超低騒音型指定機