

# オイルフェンス一体型極超低騒音仕様エンジン発電機

- 「電気設備技術基準」の“常時監視をしない発電所の施設”に対応します。
- 大容量燃料タンクで長時間の連続運転が可能です。
- NETIS「評価情報」の登録製品です。
- 7m地点でわずか51～58dB (A) と静かな作業環境をキープします。



極超低騒音  
SDG45AS

項目		モデル	SDG25AS -7B1	
<b>●発電機</b>				
周波数	Hz		50	60
出力	kVA		三相 20 単相 11.5	三相 25 単相 14.4
電圧	V		三相 200 単相 200-100	三相 220 単相 220-110
電流	A		57.7	65.6
単相出力	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA	6×1セット	6.6×1セット
	コンセント	kVA	1.5×4ケ	1.65×4ケ
励磁方式			ブラシレス方式	
力率	%		三相80/単相100	
<b>●ディーゼルエンジン</b>				
名称			クボタV2403-K3A	
形式			水冷4サイクル4気筒渦流室式	
定格出力	kW/min <sup>-1</sup>		19.1/1500	23.7/1800
エンジンオイル量	L		9.5	
燃料タンク容量	L		195	
バッテリー・数量			80D26R・1ケ	
<b>●寸法・質量・その他</b>				
全長×全幅×全高	mm		1570×800×1380	
乾燥(運転整備)質量	kg		800(980)	
騒音指定			超	
排ガス指定			第3次	