

極超低騒音仕様エンジン発電機



SDG45AS

| 項目 | | モデル | SDG45AS -3B1 | | | |
|------------|----------------------|-----|-------------------|------|-----------|------|
| ●発電機 | | | | | | |
| 周波数 | Hz | | 50 | | 60 | |
| 出力 | kVA | | 37 | | 45 | |
| 電圧 | V | | 200 | 400 | 220 | 440 |
| 電流 | A | | 107 | 53.4 | 118 | 59.0 |
| 単相出力 | 電圧 | V | 100 | | 110 | |
| | 専用端子 | kVA | 6×2セット | | 6.6×2セット | |
| | コンセント | kVA | 1.5×4ヶ | | 1.65×4ヶ | |
| 励磁方式 | | | フラシレス方式 | | | |
| 力率 | % | | 80 | | | |
| ●ディーゼルエンジン | | | | | | |
| 名称 | | | クボタV3800-DI-T-K3A | | | |
| 形式 | | | 水冷4サイクル4気筒直噴式過給器付 | | | |
| 定格出力 | kW/min ⁻¹ | | 38.0/1500 | | 45.6/1800 | |
| エンジンオイル量 | L | | 13.2 | | | |
| 燃料タンク容量 | L | | 165 | | | |
| バッテリー・数量 | | | 80D26R・1ヶ | | | |
| ●寸法・質量・その他 | | | | | | |
| 全長×全幅×全高 | mm | | 1995×950×1300 | | | |
| 乾燥(運転整備)質量 | kg | | 1060(1215) | | | |
| 騒音指定 | | | 超 | | | |
| 排ガス指定 | | | 第3次 | | | |