

超低騒音型ディーゼル発電機 DCA-LSB シリーズ

ビッグタンク搭載エコベース



DCA-100LSIB

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz 200V
80 100 400V
KVA KVA KVA
ワンタッチ × 4

モジュールエンジン 電子ガバナ



DCA-125LSIB

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz 200V
100 125 400V
KVA KVA KVA
ワンタッチ × 4

モジュールエンジン 電子ガバナ



DCA-150LSKB

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz 200V
125 150 400V
KVA KVA KVA
ワンタッチ × 4

モジュールエンジン 電子ガバナ



DCA-220LSIB

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz 200V
200 220 400V
KVA KVA KVA
ワンタッチ × 2

モジュールエンジン 電子ガバナ

型式	交流発電機					ディーゼルエンジン				寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 [整備質量] (kg)	騒音 指定	排ガス 指定	
	相数	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	名称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	燃料タンク 容量(L)	連続運転 時間(h)					
DCA-100LSIB	三相 (4線式)	50	80	200	231/115	0.8	いすゞ BI-4HK1X	91.6/1500	750	54/41	2550×1150×1800	2050	超	③
DCA-125LSIB			100		262/131			113.6/1800		44/35		2160		
DCA-150LSKB			125	289/144	113.6/1800		44/35	2990						
DCA-220LSIB			150	328/164	113/1500		37/29	3860						
		60	125	440	361/180	コマツ SAA6D107E-1-C	135/1800	900	30/28	3180×1150×2000	3860	超	③	
		200	394/197		203/1500		30/28		3550×1400×2050		4790			

※75% 負荷時の値です。

超低騒音型ディーゼル発電機 DCA-USB シリーズ

ビッグタンク搭載エコベース



DCA-15USYB

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz 単相 切替
12.5 15 三相
KVA KVA KVA
ワンタッチ × 2

zz 超



DCA-25USIB3

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz
20 25
KVA KVA
× 6

zz 超



DCA-45USKB3

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz
37 45
KVA KVA
× 4

電子ガバナ zz 超



DCA-60USIB3

eco Products Denyo

三相 50Hz 60Hz
50 60
KVA KVA
× 4

zz 超

型式	交流発電機					ディーゼルエンジン				寸法 全長×全幅×全高 (mm)	乾燥質量 [整備質量] (kg)	騒音 指定	排ガス 指定	
	相数	周波数 (Hz)	出力 (kVA)	電圧 (V)	電流 (A)	名称	定格出力 (kW/min ⁻¹)	燃料タンク 容量(L)	連続運転 時間(h)					
DCA-15USYB	三相 (4線式) 単相 (3線式)	50	12.5	200	36.1	0.8	ヤンマー 3TNV88-G	12.4/1500	130	53/43	1400×780×1450	760	超	③
			15.0		39.4			15.0/1800		43		890		
DCA-25USIB3	三相 (4線式)	50	7.2	220	36.1×2/361	0.8	いすゞ BV-4LE2	19.1/1500	198	55/44	1550×790×1350	780	超	③
			8.7		39.4×2/394			22.9/1800		44		965		
DCA-45USKB3			20	107	38.0/1500		350	52/41	1990×950×1640	1200				
			25	118	45.6/1800			41		1530				
DCA-60USIB3	50	60	50	220	144	0.8	いすゞ BJ-4JJ1X	47.9/1500	420	49/41	2350×1000×1680	1440	超	③
			60		157			57.1/1800		41		1830		

※75% 負荷時の値です。

騒音指定 ③…超低騒音型指定機 低…低騒音型指定機 排ガス指定 ③…3次排ガス指定機 △印は受注生産です 納期等は予め当社にご確認ください