

NETIS
KT-220116-A

MVC-F40HTW

(53kg)
散水装置標準装備
(水タンク容量9ℓ)



MVC-F70H

(73kg)
二重構造 ガソリン



MVC-T90H

(95kg)
散水装置標準装備
(水タンク容量13ℓ)



MVC-T90H-VAS

(98kg)
防振ハンドル付／散水装置標準装備
(水タンク容量13ℓ)〈受注生産〉



MVC-75H

(86kg)
ガソリン



MVC-90H

(87kg)
散水装置標準装備
(水タンク容量5.3ℓ)



プレートコンパクター

低騒音型プレートコンパクター

●F40HSW・F60HSは、軽圧盤に特殊防音材を充填し、作業時に発生する音を最小限にすることにより、低騒音型として夜間工事、住宅地、学校、病院周辺等の工事に適しています。

NETIS
KT-220116-A

MVC-F40HSW

(54kg)



MVC-F40HSW

(55kg)
中折れハンドル型



MVC-F60HS

(69kg)



ポイント

音響比較表(参考値)

型式	音響パワーレベル (dB)	
	アスファルト	砕石
MVC-F60H	116	101.4
MVC-F60HS	112	100.8

●比較データは当社測定コースにて計測しております。
※騒音測定方法は7ページを参照してください。



MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	軽圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN (kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-75H	86	(A) 900 (B) 715 (C) 810	(D) 480 (E) 500	107 (6,400)	14.7 (1,500)	24	35(20)	ホンダGX160 3.6kW(4.9PS) 4サイクル
MVC-T90H	95 (108)*	(A) 1,100 (B) 560 (C) 825	(D) 525 (E) 500	100 (6,000)	15 (1,530)	25		
MVC-T90H-VAS (受注生産)	98 (111)*	(A) 1,050 (B) 560 (C) 950		97 (5,800)	15.2 (1,550)			
MVC-90H	87 (92)*	(A) 1,112 (B) 582 (C) 795	(D) 560 (E) 500					

* () 質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

MVC仕様

型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm)	軽圧盤寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN (kgf)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	エンジン (最高出力)
MVC-F40HSW	54	(A) 890 (B) 630 (C) 840	(D) 480 (E) 290	103 (6,200)	7.2(730)	22	35(20)	ホンダGX100 2.1kW(2.9PS) 4サイクル
MVC-F40HSW (中折れハンドル型)	55	(A) 900 (B) 630 (C) 870						
MVC-F60HS	69	(A) 910 (B) 570 (C) 805	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	10.1 (1,030)			ホンダGX120 2.4kW(3.3PS) 4サイクル