

アスファルトスプレー ASPHALT SPRAYER

ギヤ式 CSMシリーズ

ハンディ式 CSM-15H

商品コード：001052



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量なスプレーです。1斗缶・ベール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ（内蔵式）はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

型式	CSM-15H
散布能力	扇形=15 ℓ/min 円形=8 ℓ/min
ノズル	扇形及び円形(1/2")各1個
ジョイント散布装置	—
動力源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	—
リリーフ弁	内蔵式(直動形)
ホース(散布×吸入)	5 m × 2.5 m
散布圧力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車輪	—
質量	32 kg
寸法(L×W×H)	535(L)×480(W)×495(H) mm

台車式 CSM-15T

商品コード：001053



本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はベール缶及び洗浄容器(10ℓ)をセットできます。1斗缶又はベール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型式	CSM-15T
散布能力	扇形=15 ℓ/min 円形=8 ℓ/min
ノズル	扇形及び円形(1/2")各1個
ジョイント散布装置	—
動力源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10ℓ入ポリ容器)
リリーフ弁	内蔵式(直動形)
ホース(散布×吸入)	5 m × 2.5 m
散布圧力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車輪	前輪(ソリッド)φ100 mm ブレーキ付 後輪(ソリッド)φ200 mm
質量	48 kg
寸法(L×W×H)	1,025(L)×520(W)×745(H) mm

ジョイント散布装置 CSM-15TJ

商品コード：001054



本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーク施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に使用できます。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型式	CSM-15TJ
散布能力	扇形=15 ℓ/min 円形=8 ℓ/min
ノズル	手撒き用扇形及び円形(1/2")各1個及びジョイント用(1/4")1個
ジョイント散布装置	有
動力源	ガソリンエンジン 2.3 kW [3.1 ps]
ポンプ駆動方式	直結式
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10ℓ入ポリ容器)
リリーフ弁	内蔵式(直動形)
ホース(散布×吸入)	5 m × 2.5 m
散布圧力	0.1 MPa [1 kg/cm ²]
車輪	前輪(ソリッド)φ100 mm ブレーキ付 後輪(ソリッド)φ200 mm
質量	55 kg
寸法(L×W×H)	1,025(L)×640(W)×745(H) mm

ギヤ式 CS-Pシリーズ

車載式 CS-P35

商品コード：001055



本機は中規模までの散布に適した車載式でトラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶・ケトル(別売)から直接散布できます。ポンプはオイルカップ付きですので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できます。全洗浄用携行容器(10ℓ)が取付可能(別売)です。本体は共通でリヤカーを装着できます。

型式	CS-P35
散布能力	扇形=23 ℓ/min 円形=10 ℓ/min
ノズル	扇形及び円形(1/2")各1個
動力源	ガソリンエンジン 3.1 kW [4.2 ps]
加熱装置	プロパンバーナ(φ40 mm)式
LPGガス消費量	1.5 kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10ℓ入ポリ容器、別売)
リリーフ弁	パイパス式
ホース(散布×吸入×戻り)	5 m × 2.5 m × 2.5 m
散布圧力	0.2 MPa [2 kg/cm ²]
車輪	—
質量	75 kg
寸法(L×W×H)	700(L)×413(W)×621(H) mm

リヤカー式 CS-PT35

商品コード：001056



本機はCS-P35にリヤカーを装着したものでトラックの入れない現場でもドラム缶を載せて散布作業が可能です。全洗浄用携行容器(10ℓ)を取付可能(別売)です。

型式	CS-PT35
散布能力	扇形=23 ℓ/min 円形=10 ℓ/min
ノズル	扇形及び円形(1/2")各1個
動力源	ガソリンエンジン 3.1 kW [4.2 ps]
加熱装置	プロパンバーナ(φ40 mm)式
LPGガス消費量	1.5 kg/時
ポンプ洗浄	液洗浄(オイルカップ)
全体洗浄	液洗浄(10ℓ入ポリ容器、別売)
リリーフ弁	パイパス式
ホース(散布×吸入×戻り)	5 m × 1.75 m × 0.8 m
散布圧力	0.2 MPa [2 kg/cm ²]
車輪	前輪(ソリッド)φ130 mm ブレーキ付 後輪(空気入り)400×8
質量	110 kg
寸法(L×W×H)	1,770(L)×1,036(W)×850(H) mm

