

レバータイプ

ゼノア独自のSTレバー

固定レバーでアクセル開度を決め、トリガーレバーを握ると開度が固定、離すとアイドルに戻る仕組みで、安全と使いやすさを追求したレバー。



トリガーレバー

レバーを握ると握った分だけエンジン回転が上がり、離すとアイドルに戻る。微妙なアクセルワークが可能。BCZ245AW、BCZ275AW、BC3510EZ、BC4410EZに搭載。



刈払機 山林・造園プロ向け ジュラルミンシリーズ

ゼノアのフラッグシップモデル。DC搭載、ジュラルミンパイプ仕様。両手ハンドルは防振ブラケット付で超低振動を実現。

BCZ245G-DC

ジュラルミンパイプ (アルミパイプの約1.5倍の強度)



両手：防振ハンドル
ブラケット付

畔草から下草刈りまで幅広く対応！
ジュラルミンパイプ装備でプロユーザーも納得の軽量ハードユーザーモデル。
トリガーレバータイプも選べます。

BCZ245G-L-DC

+20cmロングタイプ仕様 ジュラルミンパイプ (アルミパイプの約1.5倍の強度)



両手：防振ハンドル
ブラケット付

軽量+高耐久ジュラルミン20cmロングパイプが
幅広いシーンに対応！
トリガーレバータイプも選べます。

BCZ275G-DC

ジュラルミンパイプ (アルミパイプの約1.5倍の強度)



両手：防振ハンドル
ブラケット付

余裕のハイパワーエンジン+高耐久ジュラルミンパイプ
が納得の作業性を実現！
トリガーレバータイプも選べます。

BCZ275G-L-DC

+20cmロングタイプ仕様 ジュラルミンパイプ (アルミパイプの約1.5倍の強度)



両手：防振ハンドル
ブラケット付

ハイパワーエンジン+高耐久ジュラルミン
20cmロングパイプで、
ありとあらゆる草刈り作業に対応！

山林・造園プロ向け ジュラルミンシリーズ

型式	BCZ245				BCZ245 ロングパイプ			BCZ275				BCZ275 ロングパイプ				
	GL-DC	GT-DC	GW-DC	A-GW-DC	GL-L-DC	GT-L-DC	GW-L-DC	GL-DC	GT-DC	GW-DC	A-GW-DC	GL-L-DC	GT-L-DC	GW-L-DC		
ハンドル	ループ	ツェーグリップ	両手		ループ	ツェーグリップ	両手	ループ	ツェーグリップ	両手		ループ	ツェーグリップ	両手		
スロットルレバー	ST			トリガー	ST			ST			トリガー	ST				
排気量 cm ³	22.5				22.5			25.4				25.4				
本体乾燥質量 kg	4.1	4.0	4.5		4.2	4.1	4.6	4.5		5.0		4.6		5.1		
全長×全幅×全高 mm	1828×255×259		1828×560×403		1828×545×390		2028×255×259		2028×560×403		1841×255×259		1841×560×403		1841×545×390	
燃料タンク L	0.5				0.5			0.68				0.68				
キャブレタ	ダイヤフラム式 ローターバルブ															
スパークプラグ	NGK BPMR8Y															
始動方式	EZスタート				EZスタート			EZスタート				EZスタート				
刈刃	10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)			10"チップソー(255×40P)				10"チップソー(255×40P)				
肩掛バンド	片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ		片掛タイプ		両肩タイプ	
3軸合成値 m/s ²	5.8	5.5	4.0		4.6	4.7	4.9	5.6	5.9	4.9		4.6	4.6	4.7		
商品コード	966797825	966797922	966797750	966797752	966797826	966797923	966797751	966798126	966798221	966798030	966798032	966798127	966798222	966798031		

●写真掲載機種 ■3軸合成値についてはP14をご覧ください。 ■刈払機の本体乾燥質量とは、「ISO11806」に基づき、刈刃・燃料・ハーネス・飛散防護カバーを除いた数値です。

表示価格は全てメーカー希望税込小売価格(カッコ内税抜価格)です