

# DCA-MZ series

3電源仕様標準装備  
43/47dB(50/60Hz)の静かな運転音

## DCA-25MZ

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相  
50Hz/60Hz 20/25kVA 三相  
3電源  
eco PROTECT ECOBASE ICA-Z  
Mälie



スライドドア構造



可倒式フロントパネル



●コントロールパネル/エンジンモニタ

●端子/コンセント

圧倒的静かさ  
LwA 76dB

3電源仕様標準装備  
44/49dB(50/60Hz)の静かな運転音

## DCA-45MZ

50Hz/60Hz 21.4/26.0kVA 単相  
50Hz/60Hz 37/45kVA 三相  
3電源  
eco PROTECT ECOBASE ICA-Z  
Mälie



観音開きドア構造



●コントロールパネル/エンジンモニタ

●端子/コンセント

圧倒的静かさ  
LwA 77dB

アイコンの凡例

50Hz/60Hz 11.5/14.4kVA 単相	単相100V/110V 交流電源の 定格出力	50Hz/60Hz 20/25kVA 三相	三相200V/220V 交流電源の 定格出力	200V 400V	複電圧仕様 標準装備	3電源	3電源仕様 標準装備	並列運転	並列運転にも 対応
------------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------	---------------	-----	---------------	------	--------------

静音発電機  
マリーエ  
NEW サイマル  
ジェネレーター  
13 kVA  
25 kVA クラス  
45 kVA  
60 kVA クラス  
100 kVA  
125 kVA クラス  
150 kVA  
220 kVA クラス  
300 kVA  
400 kVA クラス  
500 kVA  
610 kVA クラス  
800 kVA  
1100 kVA クラス  
（排ガス指定外機）  
旧2次排  
特殊仕様  
オプション  
機種選定のポイント  
関連法規

項目	ボディタイプ >>> 型式 >>>	静音発電機マリーエ			
		エコベース			
		DCA-25MZ		DCA-45MZ	

交流発電機

周波数	Hz	50	60	50	60
電源切替 ◎標準装備 ○オプション	3電源仕様	◎(ワンタッチ切替)		◎(ワンタッチ切替)	
	三相・単相切替仕様				
	複電圧(200/400V)仕様				
三相4線式 200V 級	出力 kVA	20	25	37	45
	電圧 V	200	220	200	220
	電流 A	57.7	65.6	107	118
三相4線式 400V 級	出力 kVA	20	25	37	45
	電圧 V	400	440	400	440
	電流 A	28.9	32.8	53.4	59.0
単相3線式 100/200 級	出力 kVA	11.5	14.4	21.4	26.0
	電圧 V	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流 A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6	107×2/107	118×2/118
単相補助出力	出力 <sup>1</sup> kVA	3.0	3.3	12.0	13.2
	電圧 V	100	110	100	110
	専用端子 kVA×個	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2
	コンセント kVA×個	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4
励磁方式		ブラシレス(AVR付)			
極数		4			
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0			

ディーゼルエンジン

名称		いすゞBV-4LE2	クボタV3800-DI-T-K3A		
形式(水冷4サイクル)		直接噴射式	直接噴射式・過給機付		
気筒数-内径×行程	mm	4-85×96	4-100×120		
総排気量	L	2.179	3.769		
定格出力	kW	19.1	22.9	39.2	46.1
定格回転速度	min <sup>-1</sup>	1500	1800	1500	1800
燃料		軽油			
燃料タンク容量	L	80		170	
燃料消費量*3	L/h	[2.5]3.2	[3.0]4.2	[4.6]6.6	[5.7]8.2
冷却水容量	L	6.8		12.1	
潤滑油量	L	8.7		13.2	
バッテリー	×個	80D26R×1		115D31R×1	

寸法・質量等

全長×全幅×全高	mm	1750×1000×1220		2200×1200×1490	
乾燥質量[整備質量]	kg	920[1010]		1530[1710]	
騒音値	7mdB(A)*4	43	47	44	49
	LwA dB*5	76●		77●	
排出ガス対策指定機		第3次			

出力・電圧・電流の □ 枠内は標準仕様です。( ) はオプションです。●…超低騒音型指定機

- \*1 専用端子出力とコンセント出力端子の合計値です。
- \*2 三相・単相切替仕様の場合、専用端子はありません。
- \*3 [50%]75%負荷時の値です。
- \*4 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。
- \*5 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz) 時の値です。

