

せて、お選びください。



■諸元・寸法

定格荷重 (t)	0.8	1	1.6	2.5	3.2	6.3	9
形式	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
標準揚程 (m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
手にかかる力 (N) [kg]	284 [29]	353 [36]	333 [34]	363 [37]	363 [37]	372 [38]	382 [39]
ロードチェーン線径×掛数 (mm)	5.6×1	5.6×1	7.1×1	8.8×1	10×1	10×2	10×3
作動荷重 *1 (kg)	1200	1500	2400	3800	4800	7900	11300
質量 *2 (kg)	5.7	5.9	8	11.2	15	26	40
荷造質量 (kg)	6	6.2	8.3	11.6	16	27	42
揚程1m増し増加質量 (kg)	0.7	0.7	1.1	1.7	2.3	4.7	7
寸法 (mm)	a	144	144	159	173	190	190
	b	119	119	126	150	159	304
	C	280	300	335	375	395	540
	D	245	245	265	265	415	415
	e	97	97	100	102	112	112
	g	23.5	29	32	36.5	39	50
	s	35.5	42.5	42.5	47	50	60
	t	14	15	19	21	24.5	34

◎揚程はご希望に応じて製作できます。ただし、つぎ足しができませんのでお買い求め前にご確認ください。
 ◎キトーロードシグナル(過負荷検出装置)付レバーブロックもご用意ください。
 ◎標準揚程以外では、2.0m、2.5m、3.0m、6.0mでお受けいたします。左記以外の場合は、別途お問い合わせください。
 *1: JIS B8819に規定されている「作動試験の作動荷重」であり、テストロードの数値です。実際の作業で負荷できる荷重ではありません。
 *2: 標準揚程の場合の質量です。

■使用環境条件

使用温度範囲 -40℃～+60℃
 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。水中での使用はできません。

■塗装色

KITO Yellow
 (マンセル7.2YR6.5/14.5相当)

