

■主要諸元表／ガソリン車

項目	単位	0.9トン		1.0トン		1.35トン		1.5トン		1.75トン		2.0トン		2.0トン		2.5トン		3.0トン		3.5トン		項目
		03FG09PXEGS	03FG09PXEGD	03FG10PXEGS	03FG10PXEGD	03FG14PXEGS	03FG14PXEGD	03FG15PXEGS	03FG15PXEGD	03FG18PXEGS	03FG18PXEGD	03FG20PXEGS	03FG20PXEGD	11FG20PXEGS	11FG20PXEGD	11FG25PXEGS	11FG25PXEGD	11FG25PXEGD	11FG25PXEGD	13FG30PXEGD	13FG35PXEGD	
定格荷重	(kg)	900	900	1,000	1,000	1,350	1,350	1,500	1,500	1,750	1,750	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	3,000	3,000	3,500	(kg) 定格荷重	
基準荷重中心	(mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	(mm) 基準荷重中心	
標準揚高	(mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(mm) 標準揚高	
フリーリフト	(mm)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	150	150	155	155	155	155	160	165	165	(mm) フリーリフト	
マスト傾斜角(前後)	C/D	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	C/D	
走行速度 MT車	(km/h)	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	17.0	(km/h) 無負荷 走行速度 MT車	
走行速度 AT車	(km/h)	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	14.0	17.0	16.5	(km/h) 負荷 走行速度 AT車	
上昇速度(全負荷時)	(mm/sec)	605	605	605	605	605	605	600	600	600	600	595	595	565	565	610	550	550	610	505	450	(mm/sec) 上昇速度(全負荷時)
下降速度(無負荷時)	(mm/sec)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	(mm/sec) 下降速度(無負荷時)
最小旋回半径(外側)	(mm)	1,930	1,930	1,930	1,930	1,960	1,960	1,975	1,975	2,010	2,010	2,040	2,040	2,150	2,150	2,210	2,210	2,210	2,305	2,355	2,150	(mm) 最小旋回半径(外側)
最小直角通路幅	(mm)	1,785	1,785	1,785	1,785	1,830	1,830	1,840	1,840	1,895	1,895	1,915	1,915	2,005	2,005	2,070	2,070	2,070	2,155	2,190	2,190	(mm) 最小直角通路幅
フォーク長	(mm)	770	770	770	770	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	(mm) フォーク長
全長(フォーク付)	(mm)	2,995	2,995	2,995	2,995	3,180	3,180	3,195	3,195	3,230	3,230	3,270	3,270	3,460	3,460	3,670	3,670	3,670	3,845	3,860	3,860	(mm) 全長(フォーク付)
全幅	(mm)	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,235	1,235	1,235	(mm) 全幅
全高(ヘッドガード)	(mm)	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,150	2,150	2,150	(mm) 全高(ヘッドガード)
全高(最大揚高時)	(mm)	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,125	4,125	4,125	(mm) 全高(最大揚高時)
ホイールベース	(mm)	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625	1,700	1,700	1,700	(mm) ホイールベース
トレッド(前/後)	(mm)	915/905	915/905	915/905	915/905	915/905	915/905	915/905	915/905	950/930	950/930	950/930	950/930	970/1,000	970/1,000	970/1,000	970/1,000	970/1,000	1,010/1,000	1,010/1,000	1,010/1,000	(mm) トレッド(前/後)
フォーク外幅	(mm)	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,060	1,065	1,065	(mm) 最大 フォーク外幅
マスト高(フォーク下降時)	(mm)	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	1,995	2,060	2,140	2,140	(mm) 最小 マスト高(フォーク下降時)
最低地上高(マスト下)	(mm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	120	120	120	120	120	140	140	140	(mm) 最低地上高(マスト下)
車両重量	(kg)	2,265	2,265	2,265	2,265	2,500	2,500	2,610	2,610	2,865	2,865	3,050	3,050	3,445	3,445	3,800	3,800	3,805	4,355	4,865	4,865	(kg) 車両重量
型式		FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	FE	F2	F2	F2	F2	F2	F2	型式
総排気量	(cc)	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	2,184	2,184	1,998	1,998	2,184	2,184	(cc) 総排気量
定格出力	(kW)	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	30.8/2,250	33.8/2,450	33.8/2,450	33.8/2,450	33.8/2,450	33.8/2,450	39.7/2,450	39.7/2,450	41.3/2,550	(kW) 定格出力
最大トルク	(kg-m)	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	137/1,600	157/1,600	157/1,600	157/1,600	(kg-m) 最大トルク
燃料タンク容量	(liter)	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	(liter) 燃料タンク容量
前輪		6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	7.00-12-12PR(I)	前輪
後輪		5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	5.00-8-8PR(I)	18x7-8-10PR(I)	18x7-8-10PR(I)	18x7-8-10PR(I)	18x7-8-10PR(I)	18x7-8-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	6.00-9-10PR(I)	後輪
全幅	(mm)	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	(mm) 全幅
トレッド(前)	(mm)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	(mm) トレッド(前)
車両重量	(kg)	2,280	2,280	2,280	2,280	2,515	2,515	2,625	2,625	2,870	2,870	3,055	3,055	3,585	3,585	3,940	3,940	3,940	4,440	4,980	4,980	(kg) 車両重量
タイヤ(前輪)		21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	21x8-9-14PR(I)	5.50-15-8PR(I)	5.50-15-8PR(I)	5.50-15-8PR(I)	5.50-15-8PR(I)	5.50-15-8PR(I)	6.00-15-10PR(I)	6.00-15-10PR(I)	6.00-15-10PR(I)	タイヤ(前輪)

■マスター一覧表

機種	03FG/FD 09-20PX	11FG/FD 20-25PX	13FG/FD 30-35PX
最大揚高(呼称)	3000mm	3300mm	3500mm
3300mm	○ △	○ △	○ △
3500mm	○ △	○ △	○ △
3700mm	○ △	○ △	○ △
4000mm	○ △ ☆	○ △ ☆	○ △ ☆
4300mm	○ ☆	○ ☆	○ ☆
4500mm	○ ☆	○ ☆	○ ☆
4700mm	○ ☆	○ ☆	○ ☆
5000mm	○ ☆	○ ☆	○ ☆
5300mm	☆	☆	☆
5500mm	☆	☆	☆
5700mm	☆	☆	☆
6000mm	☆	☆	☆

◎ 標準マスト(ミエールマスト) ○ 高マスト(ミエールマスト)
 △ フルフリーマスト(ミエールマスト) ☆ 3段マスト(ミエールマスト)
 (仕様の詳細はセールスマンにおたずねください。)

■主要諸元表／ディーゼル車

項目	単位	0.9トン		1.0トン		1.35トン		1.5トン		1.75トン		2.0トン		2.0トン		2.5トン		3.0トン		3.5トン		項目
		03FD09PX92S	03FD09PX92D	03FD10PX92S	03FD10PX92D	03FD14PX92S	03FD14PX92D	03FD15PX92S	03FD15PX92D	03FD18PX92S	03FD18PX92D	03FD20PX92S	03FD20PX92D	11FD20PX92S	11FD20PX92D	11FD25PX92S	11FD25PX92D	11FD25PX92D	13FD30PX96D	13FD35PX96D		
定格荷重	(kg)	900	900	1,000	1,000	1,350	1,350	1,500	1,500	1,750	1,750	2,000	2,000	2,000	2,000	2,500	2,500	2,500	3,000	3,500	(kg) 定格荷重	
基準荷重中心	(mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	(mm) 基準荷重中心
標準揚高	(mm)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	(mm) 標準揚高
フリーリフト	(mm)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	150	150	155	155	155	155	160	165	165	165	(mm) フリーリフト
マスト傾斜角(前後)	C/D	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	6°/10°	C/D
走行速度 MT車	(km/h)	14.5	17.5	14.5	17.5	14.5	17.5	14.5	17.5	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.0	14.5	18.5	18.5	18.5	(km/h) 無負荷 走行速度 MT車
走行速度 AT車	(km/h)	14.0	16.5	14.0	16.5	14.0	16.5	14.0	16.0	14.0	17.0	14.0	16.5	14.0	16.5	14.0	16.0	14.0	17.5	18.0	18.0	(km/h) 負荷 走行速度 AT車
上昇速度(全負荷時)	(mm/sec)	650	650	645	645	635	635	630	630	620	620	610	610	595	595	685	590					