



※キャノピー取付時は小型特殊自動車の保安基準を満たさなため公道走行はできません。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
V1-1A	2920	2870	1060	1200	610	1245	1590	210	920	2540	2115	1715	255	535	2275	2140	2560	-
V2-3B	3680	3620	1215	1550	855	1400	1790	250	1080	2980	2380	1855	300	685	2520	2600	3000	2520

●主要諸元

商品名称 仕様	V1-1A			V2-3B	
	キャノピー なし	2柱 キャノピー	キャノピー なし	4柱 キャノピー	キャビン
質量	機械質量 (kg)	985	1012	1860	2100
	機体質量 (kg)	860	887	1470	1710
エンジン	名称	立形水冷3気筒ディーゼル			
	形式	3TNV70-MKAH		3TNV82A-QKAH	
	総排気量 (cc)	854		1330	
	定格出力(NETY)回転数 (kW/min <sup>2</sup> [PS/rpm])	12.3/2600 [16.8/2600]		16.9/2300 [23.0/2300]	
バケット	容量 (m <sup>3</sup> )	0.16		0.3	
	幅 (mm)	1245		1400	
作業範囲	ダンピングクリアランス (mm)	1715		1855	
	ダンピングリーチ (mm)	535		695	
性能	常用荷重 (kN [kgf])	2.6 [270]		4.9 [500]	
	走行速度 (km/h)	0~6.1(1速)		0~15.0(ATモード)	
		0~10.0(2速)		0~8.0(1速固定モード)	
	オンシールド方式	フレームオンシールド			
	最小旋回半径(最外側部) (mm)	2560		3000	
	アーティキュレート角度 (度)	40.0		42.0	
足まわり	最低地上高 (mm)	210		250	
伝動装置	形式	HST		A-HST	
	駆動形式	4輪駆動			
	タイヤ	10.0/70-12-4PR		10.0/60-16.5-6PR	
操作装置	ステアリング形式	アーティキュレート式油圧パワーステアリング			
	ブレーキ形式	密閉乾式内鼓式		湿式多板ディスク	
燃料タンク	容量 (L)	15.7		25.0	
輸送寸法	全長(バケット地上) (mm)	2870		3620	
	全幅 (バケット) (mm)	1245		1400	
	(車体) (mm)	1180		1400	
	全高 (mm)	1590 (シート背あて)	2275	1790 (バックミラー上端)	2520

●単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。掲載写真にはオプションを装着している場合があります。実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。高、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●公道を走行する場合は、道路交通法による免許が必要です。(全高2.8m以下で幅1.7m以下、かつ長さ4.7m以下の車両は小型特殊免許または普通免許、それ以上の車両は大型特殊免許が必要です。●回転灯を取り付けて公道を走行する場合は、公安委員会への届出が必要です。

ヤンマー建機株式会社

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別4丁目5番1号 TEL.(011)807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区南田町南1-10 TEL.(022)259-7201
- 関東営業部 (〒382-0025) 埼玉県上尾市上尾下9-8-1 TEL.(048)778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡鶴岡町学研2丁目33番地 TEL.(0567)95-5355
- 西部営業部 (〒571-0868) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL.(06)6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL.(092)441-0928
- ヤンマー建機株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL.(098)898-3111
- ヤンマー建機販売促進部 (〒833-0056) 福岡県筑後市大字熊野171-1 TEL.(0942)70-8993

yanmar.com

▲安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



V1-1A/V2-3B

標準バケット容量0.16m<sup>3</sup>/0.3m<sup>3</sup>

