

インパクトレンチ

締付トルク 250N・m

21

Sq (六角ソケット
取付部寸法)

12.7



14mm

WR 14VB *

¥44,500

5m コード・ケース付

* 在庫僅少品



締付トルク 360N・m

21

Sq (六角ソケット
取付部寸法)

12.7



16mm

WR 16SA *

¥57,500

2.5m コード・ケース付



* 在庫僅少品

締付トルク 610N・m

43

Sq (六角ソケット
取付部寸法)

19



200V 品プラグ不付
22mm

WR 22SA *

¥74,000

2.5m コード・ケース付



* 在庫僅少品

締付トルク 980N・m

38

Sq (六角ソケット
取付部寸法)

25.4



200V 品プラグ不付
25mm

WH 25 *

¥156,000

5m コード・ケース付



* 在庫僅少品

形名	締付能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	打撃数 min ⁻¹ {打撃/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	四角ドライブ寸法 Sq(mm)			
WR 14VB	普通ボルト M10~M18 高力ボルト M8~M14 最大締付けトルク(M16・F10Tの時) 高速・・・250N・m{25.5kgf・m} 低速・・・185N・m{18.8kgf・m}	単相	100	4.4	420	低速 0 ~ 1,800 高速 0 ~ 2,300	低速 0 ~ 2,200 高速 0 ~ 2,800	2.2	2心・5	六角ソケット19mm (Oリング、ピン付)、 ケース	12.7		
	WR 16SA											普通ボルト M12~M22 高力ボルト M12~M16 最大締付けトルク(M16・F10Tの時) 360N・m{36.7kgf・m}	100
WR 22SA	普通ボルト M14~M24 高力ボルト M16~M22 最大締付けトルク(M22・F10Tの時) 610N・m{62.2kgf・m}		100	12.0	1,140	1,800	2,000	4.8	2心・2.5			六角ソケット32mm (リング、ピン付)、 サイドハンドル、ケース	19
	WR 22SA		200	6.0									
WH 25	普通ボルト M24・M27 高力ボルト M22・M24 最大締付けトルク(M24・F10Tの時) 980N・m{100kgf・m}	100	14.0	1,330	1,200	1,900	9.0	3心・5	六角ソケット36mm (リング、ピン付)、 サイドハンドル、ケース	25.4			
	WH 25	200	7.0										

●印の単相200V品→在庫機種(即納)又は注文生産機種(納期約3か月)

シャーレンチ ねざりコード使用時でも
締付けスピードが落ちにくい!

最大トルク 588N・m




- スピーディな締付けて快適作業
- 軽量コンパクトボディ



100V

WS 20G

¥250,000



注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも
使用可能です。

最大トルク 804N・m



- スピーディな締付けて快適作業
- 軽量コンパクトボディ



100V 200V

WS 22G

¥336,000



注)インバータ制御のない
エンジン発電機でも
使用可能です。

標準付属品 シャーレンチ WS 20G・WS 22G

- ソケット
アウターソケット
インナーソケット

サイズ	コードNo.	価格	コードNo.	価格	適用機種
M16	38	333130 5,000	333034	6,000	WS 20G WS 22G
M20	38	333131 5,000	333035	6,000	
M22	38	333132 8,000	333036	6,000	—

別売部品 シャーレンチ WS 20G・WS22G

- ロングソケット
アウターソケット
インナーソケット

サイズ	コードNo.	価格	コードNo.	価格	適用機種
M16	100	333133 11,000	333037	14,000	WS 20G WS 22G
M20	100	333134 11,000	333038	14,000	
M22	100	333135 16,000	333039	16,000	—

形名	能力 mm	電源 V	電流 A	消費電力 W	回転数 min ⁻¹ {回/分}	質量 kg	コード m	標準付属品	
WS 20G	トルシア形高力ボルト M16・20、 トルシア形超高力ボルト M16、 最大トルク588N・m{60kgf・m}	単相	100	12.5	1,100	23	4.1	2心・2.5	M16ソケットセット、M20ソケットセット、ケース
			200	6.3					
WS 22G	トルシア形高力ボルト M16・20・22、 トルシア形超高力ボルト M16・20、 最大トルク804N・m{82kgf・m}		100	12.5	1,100	18	4.7	2心・2.5	
			200	6.3					

別売部品 (旧形)シャーレンチ

■ WS 20Y、WS 20D 用

品名	コードNo.	価格
アウターソケット	M16	987911 9,200
	M20	987910 9,200
インナーソケット	M16	987908 10,200
	M20	987905 10,200

■ WS 22Y 用

品名	コードNo.	価格	品名	コードNo.	価格
アウターソケット	M16	992991 9,700	インナーソケット	M16	992994 12,100
	M20	992992 9,700		M20	992995 12,100
	M22	992993 9,700		M22	992996 12,100

注)電子制御マーク品をエンジン発電機でご使用の際はインバータ式エンジン発電機をご使用ください。それ以外の発電機では電子回路が損傷する恐れがあります。ただし、ブラシレスモーター搭載製品はインバータ制御のないエンジン発電機でも使用可能です。