

足場台 (可搬式作業台)

DXA [ダイナワーク タフ]

アルミ合金 折畳式 特注製作可能

仮設工業会認定合格品

最大使用質量

150kg

※特注製作の場合、仮設認定外となります

天場の高さ: 0.73~1.80m

国土交通省
新技術情報提供システム
NETIS登録
登録番号: KT-150068-A

特許登録済

仮設工業会認定のタフな業務用足場台



DXA-18AT (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです

回転収納式手掛り棒4本標準装備 (DXA-15AT, 18ATのみ)

オプション

- DXA-TE1 ※DXA-15Aに取付け可能 (4本)
- DXA-TE2 ※DXA-10Aに取付け可能 (4本)
- ※DXA-1076Aには取付けできません



DXA-1076A (段差設置状態)




DXA-10A (段差設置状態)

DXA-1076A, 10A 約33cm
DXA-15A, 15AT, 18AT 約43cm



DXA-15A (段差設置状態)

天場踏面
プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。



DXA-18AT (収納状態)
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。

脚アジャスト



脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます

オプション



手すりわく (爪先板付き)
DWG-TEL
※詳細、その他オプションはP.072

型式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm			保管収納寸法mm			質量kg	価格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	幅	奥行			
DXA-1076A	0.73~1.07	500	765	683~768	1290~1469	895	685	205	12.2	¥101,000	
DXA-10A	0.73~1.07	500	1563	683~768	2088~2267	1685	685	150	17.0	¥135,700	
DXA-15A	1.05~1.48	500	1563	764~874	2258~2489	1695	765	205	19.5	¥149,000	
DXA-15AT	1.05~1.48	500	1563	764~874	2258~2489	1695	765	205	22.5	¥184,900	
DXA-18AT	1.37~1.80	500	1563	844~954	2490~2721	1695	845	205	24.9	¥200,500	

※DXA-15AT: 手掛り棒4本標準装備 DXA-18AT: 手掛り棒4本、キャスター2個標準装備

- 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
- 回転収納式手掛り棒を4本標準装備 (DXA-15AT, 18ATのみ)

足場台 (可搬式作業台)

DWJ

アルミ合金 折畳式 特注製作可能

仮設工業会認定合格品

最大使用質量

150kg

※特注製作の場合、仮設認定外となります

天場の高さ: 0.62~1.49m



特許登録済

内装、外壁、電気工事などに最適 ハードな用途に耐える業務用足場台



DWJ-96 (段差設置状態)
※掲載写真の段差は撮影のためのものです



DWJ-96 (収納状態)
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません



天場踏面
プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています



脚の長さは伸縮ロックピンを引くだけのワンアクション。50mmピッチで調整できます

オプション

ご希望により、回転収納式手掛り棒とキャスターを取り付けることができます



※詳細、その他オプションはP.072



キャスター
DWJ-HC

回転ロックピン

型式	天場の高さ m	天場寸法mm		設置下端寸法mm			保管収納寸法mm			質量kg	価格 (税別)
		昇降面	長さ	昇降面 W	長さ D	長さ	幅	奥行			
DWJ-96	0.62~0.96	400	1300	515~576	1781~1985	1415	520	130	10.7	¥96,400	
DWJ-150	1.15~1.49	400	1500	612~673	2305~2509	1610	615	170	17.0	¥129,400	