

ギヤードミキサー (底部スライド開口式、シュート脱着式)

BG-15型 (40ℓ)
セメント袋 (25kg) 0.5袋練用



BG-20型 (60ℓ)



BG-25型 (70ℓ)



BG-30型 (80ℓ)
セメント袋 (25kg) 1袋練用



型 式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 (機長×巾×高mm)	ギヤードモーター	概算重量 (kg)
BG-15	40	480φ×440φ×250	580×520×750	100V 400W	45
BG-20	60	600φ×540φ×280	710×650×800	100V 400W	50
BG-25	70	680φ×620φ×300	790×730×810	100V 400W	65
BG-30	80	680φ×620φ×300	840×730×870	100V 750W	75

※三相200Vモーターも製作可能

BGL-750型 (100ℓ)
(ライトバン用)
セメント袋 (25kg) 1.5袋練用



BG-750型 (100ℓ)
セメント袋 (25kg) 1.5袋練用



BGH-750型 (100ℓ)
セメント袋 (25kg) 1.5袋練用



BGH-850型 (130ℓ)
セメント袋 (25kg) 2袋練用
BGH-900型 (150ℓ)
セメント袋 (25kg) 2.5袋練用



型 式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	外径寸法 (機長×巾×高mm)	ギヤードモーター	概算重量 (kg)
BGL-750	100	780φ×720φ×330	880×840×760	100V 750W	75
BG-750	100	780φ×720φ×330	900×840×920	100V 750W	80
BGH-750	100	780φ×720φ×330	880×840×1,020	100V 750W	90
BGH-850	130	850φ×330	940×900×1,020	100V 750W	105
BGH-900	150	900φ×330	990×950×1,020	200V 1.5KW	110

※三相200Vモーターも製作可能

※三相200V製作可能
※三相200Vの場合、インバーター取付もできます。

ハイギヤードミキサー

一輪車取り可能
BGH-750S型 (100ℓ)
ハイソックス



上下自在

架台伸縮自在

- サイズ 880(機長)×840(幅)×1,000(高さ)
- ドラム底高さ 560~660 に上下調整可能
- モーター 100V 750W ギヤードモーター
- 排出方法 底部スライド開口式

型式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	概算重量 (kg)
BGH-750S	100	780φ×720φ×330	100

その他サイズも製作可

BGA型ギヤードミキサー

底部下開き式
BGA-3.5・BGA-4型



BGA-3.5型

- 仕様 単相100V 750W ギヤードモーター
- ギヤードモーター使用

型式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	概算重量 (kg)
BGA-3.5	100	780φ×720φ×330	80
BGA-4	130	850φ×330	100

リース機に最適

B型スーパーミキサー

(ベルト式)
B-3・B-3.5・B-4型 (底部下開き式)



B-3.5型

- 仕様 単相100V 750W モーター使用
- Vベルト駆動

型式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	概算重量 (kg)
B-3	80	680φ×620φ×300	90
B-3.5	100	780φ×720φ×330	100
B-4	130	850φ×330	110

三相200Vも取付可能

W型スーパーミキサー

(エンジン仕様)
W-3・W-3.5・W-4型 (底部下開き式)



W-3型

- 特長 軽量で持ち運びが便利です。
- ライトバンにも積載可能です。
- 特殊ギヤードで製作しており、故障が少なく静かです。

型式	混合容量 (ℓ)	ドラム寸法 (mm)	概算重量 (kg)
W-3	80	680φ×620φ×300	85
W-3.5	100	780φ×720φ×330	95
W-4	130	850φ×330	110

小型エンジンタイプ