

CONCRETE MIXER コンクリートミキサー

ロケットミキサー

B-1.5型



概算重量	50kg
モーター	100V 200Wギヤードモーター
混合量	40ℓ
排出方法	傾胴式

B-2.5型



概算重量	60kg
モーター	100V 200Wギヤードモーター
混合量	70ℓ
排出方法	傾胴式

AB-2.5型



概算重量	65kg
モーター	100V 200Wギヤードモーター
混合量	70ℓ
排出方法	傾胴式

ポットミキサー (モーター及びエンジンセット各種)

PM-1.5型 (棒ハンドル)



PM-2.5DX型 (プラスチックギヤー)



PM-2.5型 (鋳鉄ギヤー)



PM-2.5B型 (ハイソックス)



※一輪車とリOK

PM-3型・PM-4型



PM-6型・PM-8型



型 式	混合容量 (ℓ)	所 要 動 力	概算重量 (kg)
PM-1.5	45	モーター100V0.2kw又はエンジン	40
PM-2.5DX	70	モーター100V0.4kw又はエンジン	75
PM-2.5	70	モーター100V0.4kw又はエンジン	80
PM-2.5B	70	モーター100V0.4kw	80

型 式	混合容量 (ℓ)	所 要 動 力	概算重量 (kg)
PM-3	90	モーター100V0.75kw又はエンジン	125
PM-4	120	モーター100V0.75kw又はエンジン	145
PM-6	150	モーター200V2.2kw又はエンジン	285
PM-8	200	モーター200V3.7kw又はエンジン	350

※三相200V仕様可能

NEW ポットミキサー

PM-8GF (ドラム傾胴自動式)



連続運転可能!
工場設備に最適!
静音で室内最適!

型 式	混合容量 (ℓ)	所要動力	GF所要動力
PM-1.5GF	45	100V200W	100V200W
PM-2.5GF	70	100V200W	100V200W
PM-3GF	90	100V400W	100V200W
PM-4GF	120	100V400W	100V400W
PM-6GF	150	200V750W	200V400W
PM-8GF	200	200V1.5KW	200V400W
PM-10GF	230	200V1.5KW	200V400W

※三相200V製作可能
※三相200Vの場合、インバーター取付もできます。

PM-8G (ドラム傾胴手動式)



型 式	混合容量 (ℓ)	所要動力
PM-1.5G	45	100V200W
PM-2.5G	70	100V200W
PM-3G	90	100V400W
PM-4G	120	100V400W
PM-6G	150	200V750W
PM-8G	200	200V1.5KW
PM-10G	230	200V1.5KW

※三相200V製作可能
※三相200Vの場合、インバーター取付もできます。