


CB コンクリートブレイカー

- 強力な打撃力、少ない反動。コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破碎。
- 炉内スラツグの除去等、小研から重作業まで。

□ **【クラッチ式】N式** ハンドルをクラッチで合わせるタイプ



■ ■ ■ **CB10**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



- CB10のみプレートバルブ使用
- タガネはCA7共通

■ ■ ■ **CB20N**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



■ ■ ■ **CB30N**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)




■ ■ ■ **CB35N**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



□ **【ボルト(回り止め)式】B式** ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ 従来型。



■ ■ ■ **CB20**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



■ ■ ■ **CB30**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



■ ■ ■ **CB35**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



- ■ ■ CB35[強力型]...重(研)作業に威力発揮
- ■ ・ボルト式、クラッチ式の2タイプ
- ■ ・シリンダー、ピストン以外は全てCB30(CB30N)と共通

□ **【スリーブ式】S式** タガネ受 内部への防塵、防振設計。(PAT.)



■ ■ ■ **CB20S**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



■ ■ ■ **クラッチ式**

■ ■ ■ **CB20SN**

[Photo.eps](#)



■ ■ ■ **ボルト式**

■ ■ ■ **CB30S**

[Parts List](#) [PList.pdf](#) [Photo.eps](#)



- ■ ■ スリーブ式は20型・30型の2タイプ
- ■ ■ 20型にクラッチ式ハンドル追加。

■ **製品仕様**

型式	45ピストン径	ストローク	打撃数	全長	重量	空気消費量	ホース内径	タガネシャック径
MODEL	PISTON DIA	STROKE	BLOW	OVERALL LENGTH	WEIGHT	AIR CONSUMPTION	AIR HOSE	SHANK SIZE
	mm	mm	bpm	mm	kg	m ³ /min	mm PT	mm
CB10	35	102	1,700	470	13.5	1.0	12.7 1/2	φ26×80
CB20	40	165	1,000	565	21.0	1.2	19 3/4	φ30×87
CB20N	40	165	1,000	565	19.5	1.2	19 3/4	φ30×87
CB20S	40	165	1,000	565	22.0	1.2	19 3/4	φ30×87
CB30	45	165	850	595	29.0	1.4	19 3/4	φ35×87
CB30N	45	165	850	595	28.5	1.4	19 3/4	φ35×87
CB30S	45	165	850	595	30.0	1.4	19 3/4	φ35×87
CB35	45	200	800	660	32.5	1.5	19 3/4	φ35×87
CB35N	45	200	800	660	32.0	1.5	19 3/4	φ35×87