

■ RG-series 仕様

型 式			RG-15c-D4 (回転ダンブ)	RG-15Y-5 (一方ダンブ)	RG-20Y-3 (一方ダンブ)	RG-30c-3 (一方ダンブ)	RG-30c-3-D4 (回転ダンブ)		
機 械 寸 法	全 長	mm	2595	2650	2970	3280	3365		
	全 幅	mm	980	950	1160	1560	1550		
	全 高	mm	1265	1425	1520	1685	1685		
	機 械 質 量	kg	910	820	1080	2100	2350		
エ ン ジ ン	名 称		クボタD722-E2B	クボタZ482	クボタD722	クボタV2203-M	クボタV2203-M		
	形 式		水冷3気筒立型ディーゼル	水冷2気筒立型ディーゼル	水冷3気筒立型ディーゼル	水冷4気筒立型ディーゼル	水冷4気筒立型ディーゼル		
	定格出力 / 回転数	kW[PS]/rpm	11.0 [15.0] /3000	8.3 [11.3] /3000	13.0 [17.6] /3200	34.1 [46.4] /2800	34.1 [46.4] /2800		
	排 気 量	L [cc]	0.719 [719]	0.479 [479]	0.719 [719]	2.197 [2197]	2.197 [2197]		
	始 動 方 式		セル	セル	セル	セル	セル		
	燃 料 タ ン ク 容 量	L	15.0	14.8	20.0	45.0	45.0		
走 行 部	クローラ中心距離	mm	750	720	800	1230	1230		
	タンブラ中心距離	mm	1360	1470	1610	1960	1960		
	接 地 長	mm	1160	1180	1360	1425	1425		
	シ ュ ー 幅	mm	230	230	280	320	320		
	最低地上高	mm	145	165	175	295	295		
	変 速 段 数		HST	HST+副変速2段	HST+副変速3段	HST (2速モニタ)	HST (2速モニタ)		
	走 行 速 度	前 進	1 速	km/h	0~5.4	0~3.2	0~2.7	0~6.0	0~6.0
			2 速	km/h	—	0~5.8	0~4.5	0~11.0	0~11.0
			3 速	km/h	—	—	0~7.4	—	—
		後 進	1 速	km/h	0~5.4	0~2.1	0~1.7	0~6.0	0~6.0
2 速			km/h	—	0~3.9	0~2.9	0~11.0	0~11.0	
3 速			km/h	—	—	0~4.6	—	—	
荷 台 寸 法 械	床 面 地 上 高	mm	620	590	530	770	910		
	荷 台 長 さ (内 寸)	mm	1340	1470	1660	1685	1750		
	荷 台 幅 (内 寸)	mm	890	840	1050	1420	1300		
	荷 台 高 さ	mm	490	320	320	370	420		
	最 大 積 載 量	kg	1000	990	1500	2500	2500		
荷 台 容 積 (平 積 / 山 積)	m ³	0.39/0.50	0.40/0.52	0.55/0.75	0.89/1.26	0.90/1.25			

■ RG-series 寸法図

