

## ■主な仕様

機種名		SK125SR	SK135SR	SK135SRLC
本体型式		SK125SR	SK135SR-2	SK135SRLC-2
車名および型式		コベルコ KDP-YV05	コベルコ KDP-YY05	コベルコ KDP-YH05
●性能				
標準バケット容量	m <sup>3</sup>	0.45		0.5
旋回速度	min <sup>-1</sup> [rpm]		11.5 (11.5)	
走行速度	km/h		5.6 / 3.4	
登坂能力	% (度)		70 (35)	
最大掘削力	バケット	kN [kgf]	90.1 (9,190)	
	アーム	kN [kgf]	64.4 (6,560)	
●質量 (標準シュー装着時)				
運転質量	kg	13,000	13,800	13,900
●エンジン				
型式		三菱D04FR-KDP2TAAC		
種類		インタークーラターボ付直接噴射式ディーゼル		
定格出力	kW/min <sup>-1</sup> {PS/rpm}	69.2/2,000 {92.8/2,000} (JIS D0006-1: 2000)		
燃料タンク容量	ℓ	200		
●油圧装置				
油圧ポンプ	形式	可変容量アキシャルピストン2+1ギヤ		
	設定圧	MPa [kgf/cm <sup>2</sup> ]	34.3 {350}	
旋回モータ形式		アキシャルピストンモータ (1個)		
走行モータ形式		可変容量アキシャルピストンモータ (2個)		
油圧作動油	ℓ	全量140 (タンク内油量98.5)		
燃料消費量評価値*				
Sモード時	kg/標準作業	6.7		
Hモード時	kg/標準作業	7.3		

単位は国際単位系のSI単位表示で{|}内は従来表示です。また、バケット容量、掘削力は新JISで表示しています。\* 本欄に示す燃料消費量は、JCMAS「(社)日本建設機械協会規格」(H 020:2010)および「建設機械燃料消費量評定要領」に基づく標準的な条件を用いて模擬動作により測定した値で、燃料消費効率を表す指標です。当社が自主的に測定した数値です。なお、実際の作業における燃料消費量はお客様の使用環境や運転方法(土地条件、作業方法、アタッチメント種類、気象、整備など)が異なりますので、それに依りて異なった値となります。

## ■主要装備品

◎印は標準装備、△印はオプション、□印は受注対応を示します。

機種名	SK125SR	SK135SR	SK135SRLC	機種名	SK125SR	SK135SR	SK135SRLC
●バケット (詳細は「各種バケットの仕様と組み合わせ」をご参照ください。)				●ドーザ			
基本バケット	◎0.45m <sup>3</sup>	◎0.5m <sup>3</sup>		ストレートドーザ	△		△
●配管				ボルトオン式ドーザエッジ(ストレート仕様)	△		△
N&B配管	△※1	◎※1		●キャブ			
回転N&B配管	△※1	△※1		基本キャブ	◎		◎
ハイリーチクレーン	△※1	△(□※2)		●キャブガード			
●アーム				格子(1面)上部	△		△
アーム	◎2.38m	◎2.38m		縦格子(1面)下部	△		△
ショートアーム	△2.09m	△2.09m		縦格子(2面)下部、前部	△		△
ロングアーム	△2.84m	△2.84m		●シート			
テレスコピックアーム(伸縮2.1m)	△	△		基本シート	◎		◎
●ブーム				サスペンション付シート	△		△
ブーム	◎4.68m	◎4.68m		●その他			
セパレートブーム	—	△		ブームホールディングバルブ	△		△
ストレートブーム	—	△		寒冷地仕様	△		△
40FTロングレンジ仕様(アーム含む)	—	—	△0.22m <sup>3</sup>	マルチコントロール	△		△
●ウエイト				稼働機管理システム「MERIT」	◎		◎
基本ウエイト	◎	◎		キャブ2ライト	△		△
アドオン式追加ウエイト	△+580kg	△+580kg		上部本体アンダカバー	◎		◎
●シュー				下部本体アンダカバー	△		△
500mm等高シュー	◎	◎		消火器	△		△
600mm等高シュー	△	△		黄色回転警告灯	△		△
700mm等高シュー	△	△		走行アラーム	△		△
フラットシュー	△	△		後方確認カメラ・モニター(カラー)	△		△
三角シュー	□※3	□※3		パーソナルロックキー	◎		◎
ゴムパッドシュー	△	△		IDキー	△		△

※1. テレスコピックアーム仕様には設定していません。 ※2. テレスコピックアーム仕様時は受注対応となります。 ※3. ドーザブレード仕様には対応していません。



### 標準装備品

- オートエアコン(内気循環・外気導入切替式) ●デフロスタ ●左右一体スライド式コントロールボックス ●ダブルスライドシート ●巻取り式シートベルト ●ラゲッジトレイ
- 大型カップホルダ ●ライフハンマ ●AM/FMラジオ(2スピーカー) ●耳付2分割フロアマット ●ルームライト ●エンジンオイルバンドレンコック
- 前方作業灯(アタッチメント:1、上部本体:1) ●ダブルエレメントエアクリーナ ●間欠&ライズアップワイバ

※装備品写真には他機種のもが含まれています。